

▼ TERMÉKEK	PARAMÉTEREK ▶	ÁTVITELI CSATORNA	KONTAKTUS-BEMENETEK	RELÉKIMENETEK	ÉRTESÍTHETŐ TELEFONSZÁMOK	FELHASZNÁLÓK SZÁMA	ESEMÉNYNAPLÓ	KIMENETVEZÉRLÉS INGYENES HÍVÁSSAL	ÉRTESÍTÉSEK				MOBILALKALMAZÁS IOS/ANDROID	IP-KAMERA-TÁMOGATÁS	TÁPELLÁTÁS	ÜTEMEZETT VEZÉRLÉS	GEOLOKÁCIÓ ALAPÚ NYITÁS	ÁTJELZÉS TÁVFELÜGYELETRE	TÁVOLI PROGRAMOZÁS	WEBREMOTER	ASZTALI ALKALMAZÁS	APPLE WATCH / CARPLAY ⁽⁶⁾ TÁMOGATÁS	GOOGLE HOME / ALEXA TÁMOGATÁS	SIM-KÁRTYA TÍPUS
									SMS	HANGHÍVÁS	E-MAIL	PUSH												
„OKOS” KAPUVEZÉRLÉS																								
OPEN.ioting 230VAC	LAN/Wifi	3 ⁽⁴⁾	2	–	50 (díjmentes) /100/500	✓	–	–	–	–	✓	✓	–	U ⁽⁶⁾	✓	✓	–	Mobilapp	–	–	✓	✓	–	
OPEN.ioting Power 12–24V	LAN/Wifi	3 ⁽⁴⁾	2	–	50 (díjmentes) /100/500	✓	–	–	–	–	✓	✓	–	U ⁽⁷⁾	✓	✓	–	Mobilapp	–	–	✓	✓	–	
LAN/4G KAPUNYITÓ																								
Gate Control PRO 1000 Monitoring DIN rail ^(SIM)	LAN/4G	4	2	4 / Bármennyi felhasználó ⁽¹⁾	1000 / Korlátlan ⁽³⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	U ⁽⁷⁾	✓	–	✓	Internet	✓	✓	–	–	4FF	
Gate Control PRO 20 DIN rail ^(SIM)	4G/2G	4	2	4 / Bármennyi felhasználó ⁽¹⁾	20 / Korlátlan ⁽³⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	U ⁽⁷⁾	✓	–	–	Internet	✓	✓	–	–	4FF	
Gate Control PRO 1000 DIN rail ^(SIM)	4G/2G	4	2	4 / Bármennyi felhasználó ⁽¹⁾	1000 / Korlátlan ⁽³⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	U ⁽⁷⁾	✓	–	–	Internet	✓	✓	–	–	4FF	
Gate Control BASE 1000 DIN rail ^(SIM)	4G/2G	4	2	4	1000 / Korlátlan ⁽²⁾	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	U ⁽⁷⁾	✓	–	–	Internet / SMS	–	✓	–	–	4FF	

^(SIM) SIM-kártyával is vásárolható eszközök.

⁽¹⁾ Az értesítések felhasználónként külön-külön konfigurálhatóak.

⁽²⁾ A kimenetet bárki vezérelheti rejtett hívószámmal való hívással, vagy hívószám küldése esetén is, ha nincs regisztrálva egyetlen felhasználó sem.

⁽³⁾ A kimenetet bárki vezérelheti rejtett hívószámmal való hívással, vagy hívószám küldése esetén is, amennyiben engedélyezve van a csoportos szabályoknál.

⁽⁴⁾ Dedikált bemenetek végálláskapcsolók számára, valamint külső eszközzel történő kontaktusalapú vezérléshez.

⁽⁵⁾ 85–265V AC / 48V PoE

⁽⁶⁾ Korlátozott támogatás: egy vezérlőgomb kerül a felületre, valamint hangvezérlés lehetséges.

⁽⁷⁾ 12–30V DC / 12–24V AC

▼ TERMÉKEK	PARAMÉTEREK ▶	TELJESÍTMÉNY	KIMENETI FESZÜLTSG	AKKUMULÁTORTÖLTÉS
TÁPEGYSÉGEK				
TT25VA-12V5		25VA	12.5V	✓